

Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД»

Паспорт

ДВТР.425621.029ПС



1. Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД».

Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД» (далее в тексте – ПД) предназначен для организации двухсторонней речевой связи между диспетчером и зоной оповещения. ПД подключается к блоку связи «Тромбон СДС-БС-16» (далее БС).

ПД, в составе с другими компонентами системы «Тромбон СДС», предназначен для построения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов.

Конструктивно ПД выполнен в настольном исполнении. ПД выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.009ТУ.

2. Технические характеристики пульта «Тромбон СДС-ПД».

Напряжение питания (от блока БС)	15 В
Мощность, потребляемая от блока БС, не более	2 Вт
Количество портов RS485 для связи с БС	1
Количество портов USB для связи с ПК	1
Максимальная длина линий связи RS485 между ПД и БС	1000 м
Количество ПД, подключаемых к одному БС	1 шт.
Максимальное количество ПД в одной системе	2 шт.
Количество аналоговых дифференциальных соединительных линий (СЛ)	1
Максимальная длина СЛ	400 м
Габаритные размеры ПД, не более, мм	260x150x50
Вес ПД, не более, кг	1,1 кг
Материал корпуса	металл
Рабочий диапазон температур	0 ... 40 °С
Степень защиты	IP20

По устойчивости к электромагнитным помехам Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД» соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

Руководство по эксплуатации находится на сайте компании <https://trombon.org/>

3. Комплект поставки.

Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД»	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Кабель micro USB - USB 2.0 Type-A, 1.5 м	- 1 шт.

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта диспетчера «Тромбон СДС-ПД» техническим условиям ДВТР.425641.009ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ПД составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ПД за свой счет в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя.

Самостоятельный ремонт ПД потребителем не допускается.

Доставка ПД к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на ПД прекращается в следующих случаях:

- выхода ПД из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта ПД потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

Сведения о приемке.

Пульт диспетчера «Тромбон СДС-ПД», серийный номер _____
дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.009ТУ
и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № _____

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

Изготовитель:

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73