

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру

Optimus АНD-Н114.0(1.78)



Чувствительный элемент	1/3 CMOS OV4689 4Мп
Разрешение	2560x1440
Объектив	Фиксированный Fish Eye 1.78 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	АНD, CVI, CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	3 ARRAY Ик-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата)
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	750 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Пластиковый, IP20
Размеры	154 x 46 мм/ 235 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.