

STC-IPM3532A Estima

2-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с моторизованным объективом

969

- КМОП-матрица 1/2" 2 Мп Sony IMX385
- Разрешение до 2 Мп при 60 к/с
- Моторизованный объектив 3.6-10 мм с АРД Р-iris
- Минимальная освещенность 0.002 лк (цв.)
- WDR 140 дБ
- ИК-подсветка до 50 м
- Встроенный микрофон
- Вандалозащищенный корпус IK10
- Уличное исполнение IP66
- Соответствие требованиям ПП РФ № 969



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM3532A Estima
Тип:	2Мп вандалозащищенная IP-камера с моторизованным объективом и ИК-подсветкой
Чувствительный элемент	1/2" КМОП-матрица 2 Мп Sony IMX385 с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	3.6-10 мм; угол обзора по горизонтали: 96° - 42°
Максимальное разрешение	2 Мп (1920x1080)
Компрессия видео	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Максимальный фреймрейт	60 к/с при всех разрешениях
Видеопотоки	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
Минимальная освещенность	0.002 лк (F1.4); 0 лк (вкл. ИК-подсветка)
ИК-подсветка	Встроенная ИК-подсветка до 50 м
Режим «день/ночь»	С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б
Динамический диапазон	WDR 140дБ
Шумоподавление	2D/3D DNR
Баланс белого	Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Реакция камеры на события тревоги	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Видеоаналитика (опционально)	Вход/выход в зону; пересечение линии; закрытие обзора; задержка в зоне; обнаружение людей; подсчет людей
Аудио	Встроенный микрофон
Вход/выход тревоги	1/1
Питание IP-камеры	12В пост. тока/ PoE
Потребляемая мощность	До 8 Вт
Уровень климатической защиты	IP67
Класс вандалозащиты	IK10
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C
Габариты	143 x 108.4 мм