

## Спецификация

- 1/2.8" 8 Мп (4K UHD), Sony CMOS IMX415
- WDR до 120дБ
- Smart IR
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- Встроенный нагревательный элемент
- PoE



### Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus Smart IP-P048.0(4x)DH
Чувствительный элемент	1/2.8" 8 Мп (4K UHD), Sony CMOS IMX415
Объектив	2,6-14,1 мм вариофокальный, моторизированный
Чувствительность	0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	3840(Н)*2160(В)
Угол обзора	Горизонтальный: 116 ~ 34°, Вертикальный: 59 ~ 19°, Диагональный: 142 ~ 39°
Скорость затвора	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	До30fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA

Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 16Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман – Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска(4 зоны), Режим коридора, ROI(8 зон)
Поддержка аудио	Да
Аудио кодек	G711A/U, AAC
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Версия ONVIF	ONVIF 18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции	Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение плотности толпы, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение неподвижных объектов.
Поддержка IPEYE	Да

Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP
Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер)
Мобильное приложение	Optimus View (iOS, Android)
Поддержка SD карты	Да, microSD карта, до 1Тб
Netbreak	Да
Процессор и Память	Mstar 338G
Разъемы ввода / вывода	RJ-45 10M/100M, Разъем питания
Кнопка сброса (RESET)	Да
Питание через Ethernet	IEEE 802.3af стандарт
ИК-подсветка	Smart IR 4 ИК диода Argaу с линзой, дальность до 50м, вручную или автоматически
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), IP67
Рабочая температура	От -55° С до +50° С
Температура холодного старта	До -38° С
Встроенный нагревательный элемент	Да
Питание	DC12В(1,05мА); PoE, Max 12,43Вт

Размеры, масса	136X127мм, 876 г
----------------	------------------