

Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX Pro (NWA50AXPRO-EU0102F) AX3000 10/100/1000/2500BASE-T белый

ID 1976781



Основные характеристики

Входной интерфейс 10/100/1000/2500BASE-T

Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам 2975 Мбит/с

Wi-Fi

Количество диапазонов двухдиапазонный

Диапазон 2.4 ГГц ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11b ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11g ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц ДА

Скорость 802.11n, 2.4 ГГц 300 Мбит/с

Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц	ДА
Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц	575 Мбит/с
Диапазон 5 ГГц	ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц	ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц	ДА
Скорость 802.11n, 5 ГГц	300 Мбит/с
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц	ДА
Скорость 802.11ac, 5 ГГц	866 Мбит/с
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц	ДА
Скорость 802.11ax, 5 ГГц	2400 Мбит/с
Класс Wi-Fi	AX3000

Безопасность

Стандарт WPA	ДА
Стандарт WPA2	ДА
Стандарт WPA3	ДА

Функции

Поддержка QoS	ДА
Поддержка протокола IPv6	ДА
Поддержка технологии MESH	ДА
WEB-интерфейс управления	ДА

Разъемы, интерфейсы

Количество выходных портов 100 / 1000 1
/ 2.5GBASE-T

Антенны

Количество антенн	5
Съемные антенны	внутренние

Технология Beamforming	ДА
MU-MIMO	ДА
Особенности антенн	Антенны MU-MIMO 2x2 + 3x3; Усиление антенн 2.4 ГГц: 3 дБи, 5 ГГц: 4 дБи; минимальная чувствительность приемника -99 дБм; Мощность передатчика 20 дБм.
Особенности	
Поддержка Power over Ethernet (PoE)	ДА
Тип управления	веб интерфейс управление/Wi-Fi контроллер/облачное управление
Корпус	
Установка	потолочная/настенная
Цвет	белый
Размеры	140x37.5x140мм
Вес товара	352 грамм
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.235x0.155x0.06 м
Вес упаковки (ед)	1.323 кг