

## Спецификация

- Для левосторонних и правосторонних дверей
- Фильтры внутри поршня для защиты камеры от попадания грязи при дополнительной заливке масла
- Диапазон рабочих температур от -55 до +60 С°



### Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-65 (серебро) V.1
Рекомендованный вес дверного полотна	45 - 65 Кг
Рекомендованная ширина дверного полотна	600 – 1100 мм
Габариты тела доводчика (мм)	180x42x62
Посадочные размеры (мм)	162x19
Фиксация открытого положения	Нет
Максимальный угол открытия	180°
Угол закрывания	180° - 15°
Угол дохлопывания	15° - 0°
Регулировка скорости	2 клапана (скорость закрытия и скорость дохлопывания)
Универсальный тип двери	Да (левосторонняя/правосторонняя, открывающаяся внутрь или наружу)
Рабочая температура	от – 55 °С до +60 °С
Срок службы	500 000 испытаний
Материал	Алюминий
Вес доводчика, кг (включая кронштейн)	1,5

Комплектация	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Тело доводчика</li><li>2) Рычаг</li><li>3) Монтажный комплект для крепления</li><li>4) Пластиковая декоративная крышка</li><li>5) Руководство пользователя с монтажным шаблоном</li></ol>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------