

## Монтажная коробка

Монтажный (коммуникационный) бокс для выполнения монтажа цилиндрических и купольных IP и HD камер на стене, потолке и т.д., а так же для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Может использоваться совместно с малогабаритным блоком питания, устанавливаемым внутрь коробки, например, TS-1A-Slim. Монтажная коробка изготовлена из алюминия, полностью герметична (IP66) и предназначена для установки как внутри, так и снаружи помещений.



Монтажная коробка	
Описание	Монтажная коробка для цилиндрических и купольных камер
Материал	Алюминиевый сплав
Габариты	145x145x50 мм
Рабочий диапазон температур	от -60 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Совместимость с IP камерами	TSi-Pe24FP, TSi-Pe24VP, TSi-EE25FP, TSi-EE25VP, TSi-Pe25FP, TSi-Vn235VP, TSi-Vn235VPZ, TSi-Pn235FP, TSi-Pn235VP, TSi-Pn235VPZ, TSi-Pn325VP, TSi-EE40FP, TSi-Pe40FP, TSi-Pe40VP, TSi-Vn425VP, TSi-Vn425VPZ, TSi-Pn425FP, TSi-Pn425VP, TSi-Pn425VPZ, TSi-Pn425VPZH, TSi-Ee50FP, TSi-Pe50FP, TSi-Pe50VP, TSi-Pn525VP, TSi-Pe50FP, TSi-Pn825VP
Совместимость с HD камерами	TSc-P1080pUVCf, TSc-P5pHDf, TSc-P1080pUVCv, TSc-P1080pUVCvz, TSc-E1080pUVCf, TSc-E1080pUVCv, TSc-DVi1080pHDv
Комплект поставки	- Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

