

Спецификация

- 7" TFT LCD 800 x 480, цветной
- Сенсорное управление
- Встроенный блок питания
- Регулятор громкости вызывной панели



Технические характеристики

Модель	Комплект видеодомофона Optimus Leader IK-27B32I (w+b)
Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (w)	
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800 x 480
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	16 полифонических мелодий
Режим «Не беспокоить»	Нет
Интерком	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 30м (4*0,30мм ²); до 50м (4*0,5мм ²); до 100м* (4*1мм ²)
Управление внешним замком монитора	Да, до 1А / до 30В (до 2А/12В)

Время открытия реле внешнего замка монитора	5 сек. (фиксированное)
Регулировка времени открытия	Нет
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Поддержка сигнала Ноок	Да, отдельный провод или разъем для подключения на задней части видеодомофона
Возможности подключения	До 2х комплектных вызывных Optimus DSH-321 (b)(В аналоговом режиме), До 2х аналоговых камер
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Потребляемая мощность в дежурном режиме	6 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	15 Вт
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-30IR (b)/ Optimus DSH-321 (b) (В аналоговом режиме)
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	200x122x21 мм
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса монитора	Пластик, Акрил
Вес изделия (нетто)	445г

Вызывная панель Optimus DSH-32I (b)	
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P /CVBS 960H
Угол обзора	80°x50°(1080P)/75°x45°(960H)/(ГxВ)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Реле управления замком	Есть
Регулировка громкости	Да, переменный резистор
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А/12В)
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн

Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	265 г
Комплектация	<p>Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект вызывной панели – 1шт. Комплект проводов для подключения вызывной панели – 1шт. Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Коробка вызывной панели-1шт. Видеодомофон – 1шт. Монтажный комплект видеодомофона – 1шт. Комплект проводов для подключения видеодомофона- 1шт Кронштейн для видеодомофона – 1шт. Коробка видеодомофона-1шт. Шубер – 1шт.</p>

Обратите внимание!

Данная модель комплекта совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:

- Optimus Leader DSA-30IR (b)
- Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
- Optimus DSH-32I (b)(В аналоговом режиме)