

## Спецификация

- 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI
- 3 диода (warm-light, до 20м)
- 3 ИК-диода (до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus<br>IP-E044.0(2.8)PL_V.0                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI                                                                                                     |
| Объектив               | 2.8мм фиксированный                                                                                                                        |
| Чувствительность       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                                                   |
| Количество пикселей    | 2560x1440                                                                                                                                  |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                                                    |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                                        |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                 |
| Форматы сжатия         | H.265 / H.264                                                                                                                              |
| Скорость отображения   | Основной поток: До 25к/с@<br>2560x1440/2304*1296/1920x1080/1280x720;<br>Дополнительный поток: До 25к/с@<br>800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров<br>и пропускной способностью                                                                   |
| Скорость передачи      | 32К~8.0 Мбит                                                                                                                               |
| Видео выход            | Нет                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки изображения        | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие                 | Нет                                                                              |
| Безопасность                 | Защита по паролю                                                                 |
| Сетевой протокол             | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP                               |
| Интерфейс приложений         | Onvif 2.4                                                                        |
| Интеллектуальные функции     | Детектор движения, Определение людей                                             |
| Сигнал на тревожном выходе   | Нет                                                                              |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                               |
| Браузер                      | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome                    |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a>  |
| Встроенное устройство записи | Нет                                                                              |
| Процессор и Память           | GK7205V500                                                                       |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                             |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт                                                          |
| Подсветка                    | 3 диода, warm-light, дальность до 20м<br>3 ИК диода, дальность до 20м            |
| Корпус, класс защиты         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66                                          |
| Рабочая температура          | -45°C +50°C                                                                      |
| Питание                      | DC12В(500мА), Внешний PoE max 6Вт(на кабеле)                                     |
| Размеры сплиттера            | 76x25мм /108x25мм                                                                |
| Размеры, масса               | 98x107x72мм, 390 г                                                               |
| Монтажная коробка            | JB-05                                                                            |