

Спецификация

- Тип идентификатора Mifare
- Цвет черный
- Степень защиты оболочки – IP65
- Протокол связи с контроллером Wiegand 26/34



Технические характеристики

Модель	Считыватель Optimus RM265
Совместимость	Считыватель совместим с контроллерами, поддерживающими входной интерфейс формата Wiegand 26 или 34
Тип идентификатора	Mifare*
Частота	13.56 МГц
Защита от копирования	Отсутствует
Протокол связи с контроллером	Wiegand 26/34
Подключение нескольких считывателей на одну линию	Допускается
Предельная длина линии связи с контроллером	Не более 100 метров
Коммутация	6-ти проводная подготовка
Монтаж	Накладной
Дальность считывания идентификаторов	До 60 мм
Рабочее напряжение	DC 9 - 15 В
Индикация	Есть
Зуммер	Есть

Степень защиты оболочки	IP65
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Габариты	127 x 54 x 30 мм
Комплектация	Считыватель Монтажный комплект Руководство пользователя Карта переключения выходного интерфейса

*Поддержка чтения UID Mifare S50/S70/desfire, поддержка банковских карт (NFC) без шифрования. Для работы с шифрованием NFC требуется поддержка на стороне подключаемого контроллера