

## Спецификация

- 7" TFT LCD 800x480, цветной
- Сенсорное управление
- Встроенный блок питания
- Встроенный считыватель EM-magine
- Встроенный контроллер до 50 карт/брелоков



### Технические характеристики

Модель	Optimus Leader IK-27B30IR (b+b)/ Optimus Leader IK-27B30IR (w+b)
<b>Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (w)/ (b)</b>	
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800 x 480
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	16 полифонических мелодий
Режим «Не беспокоить»	Нет
Интерком	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 30м (4*0,30мм <sup>2</sup> ); до 50м (4*0,5мм <sup>2</sup> ); до 100м* (4*1мм <sup>2</sup> )

Управление внешним замком монитора	Да, до 1А / до 30В (до 2А/12В)
Время открытия реле внешнего замка монитора	5 сек. (фиксированное)
Регулировка времени открытия	Нет
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Поддержка сигнала Hook	Да, отдельный провод или разъем для подключения на задней части видеодомофона
Возможности подключения	До 2х комплектных вызывных панелей Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-301R (b), До 2х аналоговых камер
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	АС 100–240 В (встроенный БП)
Потребляемая мощность в	6 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	15 Вт
Рабочая температура	От 0° до +50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные	4-проводные вызывные видеопанели Optimus
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	200x122x21 мм
Цвет корпуса	Белый, Черный
Материал корпуса монитора	Пластик, Акрил
Вес изделия (нетто)	445г
<b>Вызывная панель Optimus Leader DSA-301R (b)</b>	

Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	700 ТВЛ
Тип сигнала	CVBS
Поддерживаемые стандарты	PAL
Угол обзора	65°x35°x80° (ГxВxD)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Количество ключей	До 50 шт.
Кнопка записи, замены ключей администратора	Есть
Запись, удаление ключей пользователей	Через ключи администратора
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Время открытия реле замка	5 сек. (фиксированное)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А/12В)
Контакты кнопки выхода	Есть
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм

Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	275 г
Степень защиты	IP64
Комплектация	<p>Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт.  Монтажный комплект вызывной панели – 1шт.  Комплект проводов для подключения вызывной панели – 1шт.  Козырек для панели – 1шт.  Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт.  Ключ/брелок – 7шт(5 ключей пользователей/2 ключа администратора)  Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт.  Коробка вызывной панели-1шт.  Видеодомофон – 1шт.  Монтажный комплект видеодомофона – 1шт.  Комплект проводов для подключения видеодомофона- 1шт.  Кронштейн для видеодомофона – 1шт.  Коробка видеодомофона-1шт.  Шубер – 1шт.</p>

### Обратите внимание!

Данная модель комплекта совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:

- Optimus Leader DSA-30IR (b)
- Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
- Optimus DSH-32I (b)(В аналоговом режиме)