

## Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 4 ИК-диода, SmartIR (до 30 м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Поддержка кодеков H.265 / H.264



### Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus<br>IP-S022.1(2.8)P_V.2                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis                                                                 |
| Объектив               | 2.8мм фиксированный                                                                                                                |
| Чувствительность       | 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                                                                   |
| Количество пикселей    | 1920x1080                                                                                                                          |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                                            |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                                |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                         |
| Форматы сжатия         | H.265/H.264                                                                                                                        |
| Скорость отображения   | Основной поток: 2304*1296@20fps,<br>1920*1080, 1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток до<br>25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                              |
| Скорость передачи      | 32К~8.0 Мбит                                                                                                                       |
| Видео выход            | Нет                                                                                                                                |
| Настройки изображения  | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                  |
| Аудио сжатие           | Нет                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасность                 | Защита по паролю                                                                                                                                                                     |
| Сетевой протокол             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, POP3,NTP,RTSP                                                                                                                                     |
| Интерфейс приложений         | Onvif                                                                                                                                                                                |
| Интеллектуальные функции     | Детекция движения, Определение людей                                                                                                                                                 |
| Сигнал на тревожном выходе   | Нет                                                                                                                                                                                  |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                                                                                                    |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                                                                                                                                   |
| Браузер                      | Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge                                                                                                                                    |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ;<br><a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a> |
| Встроенное устройство записи | Нет                                                                                                                                                                                  |
| Процессор и Память           | GK7205V210                                                                                                                                                                           |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                                                                                                                                 |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт                                                                                                                                                              |
| ИК-подсветка                 | 4 ИК диода, SmartIR, дальность до 30м                                                                                                                                                |
| Корпус, класс защиты         | Пластик                                                                                                                                                                              |
| Рабочая температура          | -10 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C                                                                                                                                                |
| Питание                      | DC12В(500мА), PoE max 6Вт                                                                                                                                                            |
| Размеры, Масса               | 104x88 мм, 220 г                                                                                                                                                                     |
| Монтажная коробка            | PB-01, JB-125                                                                                                                                                                        |