

Спецификация

- 1/3.0" 2.0MP CMOS sensor
- 2 ИК-диода (до 20м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP20
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus Prime ECO IP-022.1(2.8)MP
Чувствительный элемент	1/3.0" 2.0MP CMOS sensor
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920 x 1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 1920*1080, 1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с.
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	G711A
Встроенный микрофон	Да
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE и RTSP
Интерфейс приложений	Onvif
Интеллектуальные функции	Определение движения, человека, автомобиля, звука
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Prime VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	https://www.ipeye.ru/
Поддержка SD карты	Нет
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 6Вт
Подсветка	2 ИК-диода, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Пластик IP20
Рабочая температура	От -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата)
Питание	DC12В (0.450А)
Размеры, масса	90 x 82 мм/150 г
Монтажная коробка	PВ-01, JB-100, JB-125