



Кнопка выхода TS-CLACK green

ПАСПОРТ

и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах.

Характеристики

ларактеристики — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Материал корпуса	Цинковый сплав
Коммутируемое напряжение / ток	не более 36В/3А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые / Нормально-замкнутые
Размеры	53 x 53 x 26 мм
Рабочая температура	-20+55 град.С

Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Кнопка - 1шт.

Подключение

Зеленый – NO (нормально-разомкнутый контакт) Белый – NC (нормально-замкнутый контакт) Желтый – COM (центральный контакт)

Внимание: при эксплуатации кнопки во влажной среде запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12B,

Установка кнопки

Отверните фиксирующие винты на передней части корпуса, Снимите переднюю часть корпуса. Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующие винты.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Шэньчжэнь Кэмел Секьюрити ЛТД, Китай, г.Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа, Гуанлэн, индустриальный парк Кейкинг, корпус Б, 7 этаж

Импортер: OOO "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, http://www.tantos.pro, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.











