

Пульт управления шлагбаумом DS-TMG012-4/TMG4BX-A


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пульт управления шлагбаумом DS-TMG012-4/TMG4BX-A является пультом дистанционного управления для шлагбаумов серии DS-TMG4XX.

Спецификация

Модель	DS-TMG012-4/TMG4BX-A
Материал	АБС-пластик
Размеры	76.94 × 42.27 × 15.3 мм (3.0 × 1.7 × 0.6")
Масса	0.07 кг

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.