


Скользящая штанга Optimus SL



Технические характеристики

Модель	Скользящая штанга Optimus SL (серебро/белый/коричневый/бронза)
Соответствие стандарту EN1154	2/3/4
Максимальный вес двери (кг)	85
Максимальная ширина дверного полотна (мм)	1500
Габариты тела доводчика (мм)	460
Посадочные размеры (мм)	444
Фиксация открытого положения	Да
Максимальный угол открытия	120°
2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей	Да
Универсальный тип для левой и правой двери	Да
Рабочая температура (С°)	-40+60
Количество циклов безотказной работы	500 000
Материал	Алюминий
Вес доводчика (включая кронштейн), кг	0,60
Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)	Саморез ST4.8*50 - 2шт Винт M5*40 - 2шт Пластиковая крышка- 2шт Винт М - 1шт

<p>Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)</p>	
<p>Комплектация</p>	<p>1) Скользящая рейка+рычаг+фиксатор открытой двери+нейлоновый крючок 2) Монтажный комплект+пластиковая крышка серебристого цвета 3) Руководство пользователя с изображением скользящей штанги</p>
<p>Цветная коробка</p>	<p>Белая индивидуальная коробка для каждой детали</p>
<p>Применение, назначение</p>	<p>Скользящая штанга предназначена для установки с дверными доводчиками</p>